

DESIGN FIRST.

Cool
lective
tive

The word 'Coollective' is rendered in a bold, sans-serif font. Each letter is composed of multiple overlapping layers in three colors: blue, orange, and dark green. The letters are arranged in three lines: 'Cool' on the top line, 'lective' on the middle line, and 'tive' on the bottom line. A solid blue horizontal bar is positioned below the 'tive' line.

fit interiors

fit interiors — designed and produced in italy

Index

CANB3W45-23	4	CANB3W40-23	16
CANB4W45-23	5	CANB4W40-23	17
CANB5W45-23	6	CANB5W40-23	18
CANB3W45-24V-23	7	CANB3W40-24V-23	19
CANB4W45-24V-23	8	CANB4W40-24V-23	20
CANB5W45-24V-23	9	CANB5W40-24V-23	21
CANB3W45FR-23	10	CANB3W40FR-23	22
CANB4W45FR-23	11	CANB4W40FR-23	23
CANB5W45FR-23	12	CANB5W40FR-23	24
CANB3W45FR-24V-23	13	CANB3W40FR-24V-23	25
CANB4W45FR-24V-23	14	CANB4W40FR-24V-23	26
CANB5W45FR-24V-23	15	CANB5W40FR-24V-23	27

Zahlen	28
Zubehöre	28
Schlösser	29
Ergänzungen	32

Collective

Einzelschrank mit Türen aus transparentem Polycarbonat

Optional

- Innenstruktur in zwei Farben erhältlich: Schwarz oder Weiss

Tür

Polycarbonat




Transparent

Gehäuse

Ausführungen



Schwarz



Weiss

Inklusive Ausstattung



Schlüsselschloss



Gedämpfte
Scharniere



Harzkleber Nummer

Legende Zubehöre auf Anfrage

01


- Zahlen
(Nur Klebenummern.
Ersatz der Standardausrüstung)



- Schlösser
(Ausgeschlossen: ACCGAT.
Ersatz der Standardausrüstung)



- USB-Anschluss



CANB3W45-23

Einzelsschrank mit 3 Türen aus transparentem Polycarbonat


- Korpus aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Tür aus transparentem Polycarbonat 15 mm stark
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungs- und Schließzyklen
- Gebremste Scharniere
- Türöffnungswinkel 155°
- Türnummer aus ABS mit Fit Interiors-Logo
- Schlüsselschloss (mit 2 Schlüsseln + nummeriertes Schlüssel-Armband)

Abmessungen

B 450 mm / T 547 mm / H 2100 mm
Gesamthöhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





CANB4W45-23

Einzelsschrank mit 4 Türen aus transparentem Polycarbonat

- Korpus aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Tür aus transparentem Polycarbonat 15 mm stark
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungs- und Schließzyklen
- Gebremste Scharniere
- Türöffnungswinkel 155°.
- Türnummer aus ABS mit Fit Interiors-Logo
- Schlüsselschloss (mit 2 Schlüsseln + nummeriertes Schlüssel-Armband)

Abmessungen


B 450 mm / T 547 mm / H 2100 mm

Gesamthöhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich

01





CANB5W45-23

Einzelschrank mit 5 Türen aus transparentem Polycarbonat

- Korpus aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Tür aus transparentem Polycarbonat 15 mm stark
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungs- und Schließzyklen
- Gebremste Scharniere
- Türöffnungswinkel 155°
- Türnummer aus ABS mit Fit Interiors-Logo
- Schlüsselschloss (mit 2 Schlüsseln + nummeriertes Schlüssel-Armband)


Abmessungen

B 450 mm / T 547 mm / H 2100 mm

Gesamthöhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





CANB3W45-24V-23

Einzelschrank mit 3 Türen aus transparentem Polycarbonat und LED


- Korpus aus MFC-Platten, Stärke 18 mm
 - ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
 - Tür aus transparentem Polycarbonat 15 mm stark
 - Verstellbare FüÙe
 - Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungs- und Schließzyklen
 - Gebremste Scharniere
 - Türöffnungswinkel 155°.
 - Türnummer aus ABS mit Fit Interiors-Logo
 - Schlüsselschloss (mit 2 Schlüsseln + nummeriertes Schlüssel-Armband)
 - LED-Kanalprofil IP20 für Einzelschrank mit 24Vdc 50W Stromversorgung und 9,6 W/m bei 24Vdc
- Lichtfarbe zu wählen unter:
- (C) 6000 K Kaltweiss / 4,8 W pro Meter, 24 V
 - (N) 4000 K Hellweiss / 4,8 W pro Meter, 24 V
 - (W) 3000 K Warmweiss / 4,8 W pro Meter, 24 V

Abmessungen

B 450 mm / T 547 mm / H 2100 mm
Gesamthöhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





CANB4W45-24V-23

Einzelsschrank mit 4 Türen aus transparentem Polycarbonat und LED

- Korpus aus MFC-Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Tür aus transparentem Polycarbonat 15 mm stark
- Verstellbare FüÙe
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungs- und Schließzyklen
- Gebremste Scharniere
- Türöffnungswinkel 155°.
- Türnummer aus ABS mit Fit Interiors-Logo
- Schlüsselschloss (mit 2 Schlüsseln + nummeriertes Schlüssel-Armband)
- LED-Kanalprofil IP20 für Einzelsschrank mit 24Vdc 50W Stromversorgung und 9,6 W/m bei 24Vdc

Lichtfarbe zu wählen unter:

(C) 6000 K Kaltweiss / 4,8 W pro Meter, 24 V

(N) 4000 K Hellweiss / 4,8 W pro Meter, 24 V

(W) 3000 K Warmweiss / 4,8 W pro Meter, 24 V

Abmessungen


B 450 mm / T 547 mm / H 2100 mm

Gesamthöhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich

01





CANB5W45-24V-23

Einzelschrank mit 5 Türen aus transparentem Polycarbonat und LED

- Korpus aus MFC-Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Tür aus transparentem Polycarbonat 15 mm stark
- Verstellbare FüÙe
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungs- und Schließzyklen
- Gebremste Scharniere
- Türöffnungswinkel 155°.
- Türnummer aus ABS mit Fit Interiors-Logo
- Schlüsselschloss (mit 2 Schlüsseln + nummeriertes Schlüssel-Armband)
- LED-Kanalprofil IP20 für Einzelschrank mit 24Vdc 50W Stromversorgung und 9,6 W/m bei 24Vdc

Lichtfarbe zu wählen unter:

(C) 6000 K Kaltweiss / 4,8 W pro Meter, 24 V

(N) 4000 K Hellweiss / 4,8 W pro Meter, 24 V

(W) 3000 K Warmweiss / 4,8 W pro Meter, 24 V


Abmessungen

B 450 mm / T 547 mm / H 2100 mm

Gesamthöhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





CANB3W45FR-23

Einzelschrank mit 3 Türen aus transparentem Polycarbonat


- Korpus aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- Brennbarkeits- und Flammschutzklasse B-s1, d0 (EN 13501-1)
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Tür aus transparentem Polycarbonat 15 mm stark
- Verstellbare FüÙe
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungs- und Schließzyklen
- Gebremste Scharniere
- Türöffnungswinkel 155°
- Türnummer aus ABS mit Fit Interiors-Logo
- Schlüssel Schloss (mit 2 Schlüsseln + nummeriertes Schlüssel-Armband)

Abmessungen

B 450 mm / T 547 mm / H 2100 mm
Gesamthöhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





CANB4W45FR-23

Einzelschrank mit 4 Türen aus transparentem Polycarbonat

- Korpus aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- Brennbarkeits- und Flammschutzklasse B-s1, d0 (EN 13501-1)
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Tür aus transparentem Polycarbonat 15 mm stark
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungs- und Schließzyklen
- Gebremste Scharniere
- Türöffnungswinkel 155°.
- Türnummer aus ABS mit Fit Interiors-Logo
- Schlüsselschloss (mit 2 Schlüsseln + nummeriertes Schlüssel-Armband)


Abmessungen

B 450 mm / T 547 mm / H 2100 mm
Gesamthöhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich

01





CANB5W45FR-23

Einzelschrank mit 5 Türen aus transparentem Polycarbonat


- Korpus aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- Brennbarkeits- und Flammschutzklasse B-s1, do (EN 13501-1)
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Tür aus transparentem Polycarbonat 15 mm stark
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungs- und Schließzyklen
- Gebremste Scharniere
- Türöffnungswinkel 155°.
- Türnummer aus ABS mit Fit Interiors-Logo
- Schlüsselschloss (mit 2 Schlüsseln + nummeriertes Schlüssel-Armband)

Abmessungen

B 450 mm / T 547 mm / H 2100 mm
Gesamthöhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





CANB3W45FR-24V-23

Einzelsschrank mit 3 Türen aus transparentem Polycarbonat und LED


- Korpus aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
 - Brennbarkeits- und Flammschutzklasse B-s1, do (EN 13501-1)
 - ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
 - Tür aus transparentem Polycarbonat 15 mm stark
 - Verstellbare FüÙe
 - Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungs- und Schließzyklen
 - Gebremste Scharniere
 - Türöffnungswinkel 155°.
 - Türnummer aus ABS mit Fit Interiors-Logo
 - Schlüsselschloss (mit 2 Schlüsseln + nummeriertes Schlüssel-Armband)
 - LED-Kanalprofil IP20 für Einzelsschrank mit 24Vdc 50W Stromversorgung und 9,6 W/m bei 24Vdc
- Lichtfarbe zu wählen unter:
 (C) 6000 K Kaltweiss / 4,8 W pro Meter, 24 V
 (N) 4000 K Hellweiss / 4,8 W pro Meter, 24 V
 (W) 3000 K Warmweiss / 4,8 W pro Meter, 24 V

Abmessungen

B 450 mm / T 547 mm / H 2100 mm
 Gesamthöhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





CANB4W45FR-24V-23


Einzelsschrank mit 4 Türen aus transparentem Polycarbonat und LED


- Korpus aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
 - Brennbarkeits- und Flammschutzklasse B-s1, do (EN 13501-1)
 - ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
 - Tür aus transparentem Polycarbonat 15 mm stark
 - Verstellbare FüÙe
 - Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungs- und Schließzyklen
 - Gebremste Scharniere
 - Türöffnungswinkel 155°.
 - Türnummer aus ABS mit Fit Interiors-Logo
 - Schlüsselschloss (mit 2 Schlüsseln + nummeriertes Schlüssel-Armband)
 - LED-Kanalprofil IP20 für Einzelsschrank mit 24Vdc 50W Stromversorgung und 9,6 W/m bei 24Vdc
- Lichtfarbe zu wählen unter:
- (C) 6000 K Kaltweiss / 4,8 W pro Meter, 24 V
 - (N) 4000 K Hellweiss / 4,8 W pro Meter, 24 V
 - (W) 3000 K Warmweiss / 4,8 W pro Meter, 24 V

Abmessungen

B 450 mm / T 547 mm / H 2100 mm
Gesamthöhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





CANB5W45FR-24V-23

Einzelsschrank mit 5 Türen aus transparentem Polycarbonat und LED


- Korpus aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
 - Brennbarkeits- und Flammschutzklasse B-s1, do (EN 13501-1)
 - ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
 - Tür aus transparentem Polycarbonat 15 mm stark
 - Verstellbare FüÙe
 - Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungs- und Schließzyklen
 - Gebremste Scharniere
 - Türöffnungswinkel 155°
 - Türnummer aus ABS mit Fit Interiors-Logo
 - Schlüsselschloss (mit 2 Schlüsseln + nummeriertes Schlüssel-Armband)
 - LED-Kanalprofil IP20 für Einzelsschrank mit 24Vdc 50W Stromversorgung und 9,6 W/m bei 24Vdc
- Lichtfarbe zu wählen unter:
- (C) 6000 K Kaltweiss / 4,8 W pro Meter, 24 V
 - (N) 4000 K Hellweiss / 4,8 W pro Meter, 24 V
 - (W) 3000 K Warmweiss / 4,8 W pro Meter, 24 V

Abmessungen

B 450 mm / T 547 mm / H 2100 mm
Gesamthöhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





CANB3W40-23

Einzelsschrank mit 3 Türen aus transparentem Polycarbonat

- Korpus aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Tür aus transparentem Polycarbonat 15 mm stark
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungs- und Schließzyklen
- Gebremste Scharniere
- Türöffnungswinkel 155°.
- Türnummer aus ABS mit Fit Interiors-Logo
- Schlüsselschloss (mit 2 Schlüsseln + nummeriertes Schlüssel-Armband)


Abmessungen

B 400 mm / T 547 mm / H 2100 mm
Gesamthöhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich

01



**CANB4W40-23****Einzelschrank mit 4 Türen aus transparentem Polycarbonat**

- Korpus aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Tür aus transparentem Polycarbonat 15 mm stark
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungs- und Schließzyklen
- Gebremste Scharniere
- Türöffnungswinkel 155°.
- Türnummer aus ABS mit Fit Interiors-Logo
- Schlüsselschloss (mit 2 Schlüsseln + nummeriertes Schlüssel-Armband)


Abmessungen

B 400 mm / T 547 mm / H 2100 mm

Gesamthöhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





CANB5W40-23

Einzelsschrank mit 5 Türen aus transparentem Polycarbonat


- Korpus aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Tür aus transparentem Polycarbonat 15 mm stark
- Verstellbare FüÙe
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungs- und Schließzyklen
- Gebremste Scharniere
- Türöffnungswinkel 155°.
- Türnummer aus ABS mit Fit Interiors-Logo
- Schlüsselschloss (mit 2 Schlüsseln + nummeriertes Schlüssel-Armband)

Abmessungen

B 400 mm / T 547 mm / H 2100 mm
Gesamthöhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





CANB3W40-24V-23

Einzelschrank mit 3 Türen aus transparentem Polycarbonat und LED

- Korpus aus MFC-Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Tür aus transparentem Polycarbonat 15 mm stark
- Verstellbare FüÙe
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungs- und Schließzyklen
- Gebremste Scharniere
- Türöffnungswinkel 155°
- Türnummer aus ABS mit Fit Interiors-Logo
- Schlüsselschloss (mit 2 Schlüsseln + nummeriertes Schlüssel-Armband)
- LED-Kanalprofil IP20 für Einzelschrank mit 24Vdc 50W Stromversorgung und 9,6 W/m bei 24Vdc

Lichtfarbe zu wählen unter:

(C) 6000 K Kaltweiss / 4,8 W pro Meter, 24 V

(N) 4000 K Hellweiss / 4,8 W pro Meter, 24 V


(W) 3000 K Warmweiss / 4,8 W pro Meter, 24 V


Abmessungen

B 400 mm / T 547 mm / H 2100 mm

Gesamthöhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





CANB4W40-24V-23

Einzelsschrank mit 4 Türen aus transparentem Polycarbonat und LED

- Korpus aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Tür aus transparentem Polycarbonat 15 mm stark
- Verstellbare FüÙe
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungs- und Schließzyklen
- Gebremste Scharniere
- Türöffnungswinkel 155°.
- Türnummer aus ABS mit Fit Interiors-Logo
- Schlüsselschloss (mit 2 Schlüsseln + nummeriertes Schlüssel-Armband)
- LED-Kanalprofil IP20 für Einzelsschrank mit 24Vdc 50W Stromversorgung und 9,6 W/m bei 24Vdc

Lichtfarbe zu wählen unter:

(C) 6000 K Kaltweiss / 4,8 W pro Meter, 24 V

(N) 4000 K Hellweiss / 4,8 W pro Meter, 24 V


(W) 3000 K Warmweiss / 4,8 W pro Meter, 24 V


Abmessungen

B 400 mm / T 547 mm / H 2100 mm

Gesamthöhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





CANB5W40-24V-23

Einzelschrank mit 5 Türen aus transparentem Polycarbonat und LED


- Korpus aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Tür aus transparentem Polycarbonat 15 mm stark
- Verstellbare FüÙe
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungs- und Schließzyklen
- Gebremste Scharniere
- Türöffnungswinkel 155°.
- Türnummer aus ABS mit Fit Interiors-Logo
- Schlüsselschloss (mit 2 Schlüsseln + nummeriertes Schlüssel-Armband)
- LED-Kanalprofil IP20 für Einzelschrank mit 24Vdc 50W Stromversorgung und 9,6 W/m bei 24Vdc


Lichtfarbe zu wählen unter:
 (C) 6000 K Kaltweiss / 4,8 W pro Meter, 24 V
 (N) 4000 K Hellweiss / 4,8 W pro Meter, 24 V
 (W) 3000 K Warmweiss / 4,8 W pro Meter, 24 V

Abmessungen

B 400 mm / T 547 mm / H 2100 mm
 Gesamthöhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





CANB3W40FR-23

Einzelschrank mit 3 Türen aus transparentem Polycarbonat


- Korpus aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- Brennbarkeits- und Flammschutzklasse B-s1, do (EN 13501-1)
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Tür aus transparentem Polycarbonat 15 mm stark
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungs- und Schließzyklen
- Gebremste Scharniere
- Türöffnungswinkel 155°.
- Türnummer aus ABS mit Fit Interiors-Logo
- Schlüsselschloss (mit 2 Schlüsseln + nummeriertes Schlüssel-Armband)

Abmessungen

B 400 mm / T 547 mm / H 2100 mm
Gesamthöhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





CANB4W40FR-23

Einzelschrank mit 4 Türen aus transparentem Polycarbonat


- Korpus aus MFC-Platten, Stärke 18 mm
- Brennbarkeits- und Flammschutzklasse B-s1, d0 (EN 13501-1)
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Tür aus transparentem Polycarbonat 15 mm stark
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungs- und Schließzyklen
- Gebremste Scharniere
- Türöffnungswinkel 155°.
- Türnummer aus ABS mit Fit Interiors-Logo
- Schlüsselschloss (mit 2 Schlüsseln + nummeriertes Schlüssel-Armband)

Abmessungen

B 400 mm / T 547 mm / H 2100 mm
Gesamthöhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





CANB5W40FR-23

Einzelsschrank mit 5 Türen aus transparentem Polycarbonat


- Korpus aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- Brennbarkeits- und Flammschutzklasse B-s1, d0 (EN 13501-1)
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Tür aus transparentem Polycarbonat 15 mm stark
- Verstellbare FüÙe
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungs- und Schließzyklen
- Gebremste Scharniere
- Türöffnungswinkel 155°.
- Türnummer aus ABS mit Fit Interiors-Logo
- Schlüssel Schloss (mit 2 Schlüsseln + nummeriertes Schlüssel-Armband)

Abmessungen

B 400 mm / T 547 mm / H 2100 mm
Gesamthöhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





CANB3W40FR-24V-23


Einzelsschrank mit 3 Türen aus transparentem Polycarbonat und LED


- Korpus aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
 - Brennbarkeits- und Flammschutzklasse B-s1, d0 (EN 13501-1)
 - ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
 - Tür aus transparentem Polycarbonat 15 mm stark
 - Verstellbare FüÙe
 - Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungs- und Schließzyklen
 - Gebremste Scharniere
 - Türöffnungswinkel 155°.
 - Türnummer aus ABS mit Fit Interiors-Logo
 - Schlüsselschloss (mit 2 Schlüsseln + nummeriertes Schlüssel-Armband)
 - LED-Kanalprofil IP20 für Einzelsschrank mit 24Vdc 50W Stromversorgung und 9,6 W/m bei 24Vdc
- Lichtfarbe zu wählen unter:
- (C) 6000 K Kaltweiss / 4,8 W pro Meter, 24 V
 - (N) 4000 K Hellweiss / 4,8 W pro Meter, 24 V
 - (W) 3000 K Warmweiss / 4,8 W pro Meter, 24 V

Abmessungen

B 400 mm / T 547 mm / H 2100 mm
Gesamthöhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





CANB4W40FR-24V-23

Einzelschrank mit 4 Türen aus transparentem Polycarbonat und LED

- Korpus aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
 - Brennbarkeits- und Flammschutzklasse B-s1, d0 (EN 13501-1)
 - ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
 - Tür aus transparentem Polycarbonat 15 mm stark
 - Verstellbare FüÙe
 - Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungs- und Schließzyklen
 - Gebremste Scharniere
 - Türöffnungswinkel 155°.
 - Türnummer aus ABS mit Fit Interiors-Logo
 - Schlüsselschloss (mit 2 Schlüsseln + nummeriertes Schlüssel-Armband)
 - LED-Kanalprofil IP20 für Einzelschrank mit 24Vdc 50W Stromversorgung und 9,6 W/m bei 24Vdc
- Lichtfarbe zu wählen unter:
- (C) 6000 K Kaltweiss / 4,8 W pro Meter, 24 V
 - (N) 4000 K Hellweiss / 4,8 W pro Meter, 24 V
 - (W) 3000 K Warmweiss / 4,8 W pro Meter, 24 V


Abmessungen

B 400 mm / T 547 mm / H 2100 mm

Gesamthöhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





CANB5W40FR-24V-23

Einzelsschrank mit 5 Türen aus transparentem Polycarbonat und LED

- Korpus aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
 - Brennbarkeits- und Flammschutzklasse B-s1, d0 (EN 13501-1)
 - ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
 - Tür aus transparentem Polycarbonat 15 mm stark
 - Verstellbare FüÙe
 - Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungs- und Schließzyklen
 - Gebremste Scharniere
 - Türöffnungswinkel 155°.
 - Türnummer aus ABS mit Fit Interiors-Logo
 - Schlüsselschloss (mit 2 Schlüsseln + nummeriertes Schlüssel-Armband)
 - LED-Kanalprofil IP20 für Einzelsschrank mit 24Vdc 50W Stromversorgung und 9,6 W/m bei 24Vdc
- Lichtfarbe zu wählen unter:
- (C) 6000 K Kaltweiss / 4,8 W pro Meter, 24 V
 - (N) 4000 K Hellweiss / 4,8 W pro Meter, 24 V
 - (W) 3000 K Warmweiss / 4,8 W pro Meter, 24 V

Abmessungen

B 400 mm / T 547 mm / H 2100 mm
Gesamthöhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich

01



Zahlen



ACCRES1

Große Klebeharznummer, gelb und schwarz

- Mit schwarzem Fit Interiors Logo
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

B 90 mm / H 90 mm



ACCRES2

Große Klebeharznummer, schwarz und weiss

- Mit rotem Fit Interiors Logo
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

B 90 mm / H 90 mm



ACCRES3

Große Klebeharznummer, rot und weiss

- Mit schwarzem Fit Interiors Logo
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

B 90 mm / H 90 mm



ACCNXT

Stahlnummer, dreistellig

- Türschild aus Metall
- dreistellige Nummerierung
- Fit Interiors-Logo
- Aufkleber auf der Rückseite von ORAFOL Mod. Aguard
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

B 37 mm / T 2 mm / H 37 mm

Zubehöre



ACCUSB

Eingebauter USB-Anschluss

- 5V komplett mit Netzgerät 100-240 V; 50-60 Hz - IP20

Schlösser

Mechanisches Zahlenschloss



ACCDKDI
Mechanisches Kombinationsschloss DIAL
 • Ersatz der Standardausrüstung



ACCCOMBI
Mechanisches Kombinationsschloss mit Griffe
 • Combi Lock
 • Ersatz der Standardausrüstung



ACCKEYLESS
Mechanisches Kombinationsschloss P1
 • Satin nickel
 • Ersatz der Standardausrüstung



ACCKEYLESS1
Mechanisches Kombinationsschloss P1
 • Satin Gold
 • Ersatz der Standardausrüstung



ACCKEYLESS2
Mechanisches Kombinationsschloss P1
 • Mattschwarz
 • Ersatz der Standardausrüstung



ACCKEYLESS3
Mechanisches Kombinationsschloss P1
 • Mattweiss
 • Ersatz der Standardausrüstung

Digitalschloss mit Batterie



ACCDLKN

Next Cue mit Tastatur

- Digilock digitales Schloss
- Gebürstete Nickel Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCDKSO

Sola3 mit Griffe

- Digilock digitales/mechanisches Schloss
- Gebürstete Nickel Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCASP6GSTD

Aspire 6G Standard ohne griffe

- Digilock digitales Schloss 6G
- Gebürstete Nickel Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCASP6GSTDWH

Aspire 6G Standard mit griffe

- Digilock digitales Schloss 6G
- Gebürstete Nickel Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCASP6GNAR

Aspire 6G Narrow ohne griffe

- Digilock digitales Schloss 6G
- Gebürstete Nickel Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCASP6GNARWH

Aspire 6G Narrow mit griffe

- Digilock digitales Schloss 6G
- Gebürstete Nickel Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCOJOCSMAG

OCS Smart Graphite ohne griffe

- Dual technology: Bluetooth + keypad
- Graphite Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCOJOCSMAGH

OCS Smart Graphite mit griffe

- Dual technology: Bluetooth + keypad
- Graphite Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCOJOCSMAS

OCS Smart Silver ohne griffe

- Dual technology: Bluetooth + keypad
- Silver Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCOJOCSMASH

OCS Smart Silver mit griffe

- Dual technology: Bluetooth + keypad
- Silver Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung

Digitalschloss mit Batterie



ACCOJOCSMAW

- OCS Smart White ohne griffe
- Dual technology: Bluetooth + keypad
 - White Farbe
 - Ersatz der Standardausrüstung



ACCOJOCSMAWH

- OCS Smart White mit griffe
- Dual technology: Bluetooth + keypad
 - White Farbe
 - Ersatz der Standardausrüstung



ACCASTD

- Axis standard mit Griffen
- Digilock digitales Schloss
 - Ersatz der Standardausrüstung



ACCAXVER

- Axis vertical mit Griffen
- Digilock digitales Schloss
 - Ersatz der Standardausrüstung

Näherungssperre



ACCOJPRO

- OTS Basic
- Ojmar RFID-Schloss
 - Mit mitgelieferter Batterie
 - Ersatz der Standardausrüstung



ACCAXSTDRFID

- Axis Standard mit Griffen
- Digilock Proximity-Schloss
 - Ersatz der Standardausrüstung



ACCAXVERRFID

- Axis Vertical mit Griffen
- Digilock Proximity-Schloss
 - Ersatz der Standardausrüstung

Ergänzungen

Die Elektrische Teile und die LED-Quellen sind nicht für die Verwendung mit Durchgangssensoren geeignet



ACCTAM

Blende für Einzelschrankkorpus

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

Abmessungen

B 550 mm / H 2066 mm



ACCTAMD

Blende für Doppelschrankkorpus

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

Abmessungen

B 1100 mm / H 2066 mm



ACCTAMNEXT

Einzelne Seitenblende für NEXT

- 18 mm dicke MFC-Platten
- mit Metall-Laminat verkleidet
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

Abmessungen

B 550 mm / H 2066 mm



ACCTAMDNEXT

Doppelte Seitenblende für NEXT

- 18 mm dicke MFC-Platten
- mit Metall-Laminat verkleidet
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

Abmessungen

B 1100 mm / H 2066 mm



ACCTAML-24V

Blende für Einzelschrankkorpus mit Schiene für LED-Beleuchtung

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- LED IP20, Farbe nach Wahl unter:
(C) 6000 K Kaltweiss / 4.8W je Meter, 24V
(N) 4000 K Hellweiss / 4.8W je Meter, 24V
(W) 3000 K Warmweiss / 4.8W je Meter, 24V

Abmessungen

B 610 mm / H 2092 mm



ACCTAMD-24V

Blende für Doppelschrankkorpus mit Schiene für LED-Beleuchtung

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- LED IP20, Farbe nach Wahl unter:
(C) 6000 K Kaltweiss / 4.8W je Meter, 24V
(N) 4000 K Hellweiss / 4.8W je Meter, 24V
(W) 3000 K Warmweiss / 4.8W je Meter, 24V

Abmessungen

B 1220 mm / H 2092 mm



ACCTAMXL

Blende für Einzelschrankkorpus mit Top

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

Abmessungen

B 610 mm / H 2092 mm



ACCTAMDXL

Blende für Doppelschrankkorpus mit Top

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

Abmessungen

B 1220 mm / H 2092 mm



ACCTAMSP

Blende für Schränke – mit Spiegel

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Spiegelmaße 450×1972 mm

Abmessungen

B 550 mm / H 2072 mm



ACCTAMSD

Doppelblende für Schränke – mit Spiegel

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Spiegelmaße 1000×1972 mm

Abmessungen

B 1100 mm / H 2072 mm



SPACE1

Abgerundete Blende oben und unten aus Laminat

Abmessungen

B 550 mm / T 118 mm / H 2066 mm



SPACE2

Abgerundete Blende aus Laminat für Innenecken-Verbindungselement

Abmessungen

B 118 (+112) mm / T 118 (+112) mm / H 2070 mm



SPACE3

Abgerundete Blende aus Laminat für Außenecken-Verbindungselement

Abmessungen

B 550 mm / T 118 mm / H 2070 mm



ACCTOS

Blende/Top für Einzelschrank

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

Vorsprung 60 mm



ACCTOP

Blende/Top für Doppelschrank

- 18 mm dicke MFC-Platten
 - ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Vorsprung 60 mm



ACCTSL-24V

Blende/Top für Einzelschrank mit integrierter Schiene für LED-Beleuchtung

- 18 mm dicke MFC-Platten
 - ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
 - LED IP20, Farbe nach Wahl unter:
(C) 6000 K Kaltweiss / 4.8W je Meter, 24V
(N) 4000 K Hellweiss / 4.8W je Meter, 24V
(W) 3000 K Warmweiss / 4.8W je Meter, 24V
- Vorsprung 60 mm



ACCTPL-24V

Blende/Top für Doppelschrank mit integrierter Schiene für LED-Beleuchtung

- 18 mm dicke MFC-Platten
 - ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
 - LED IP20, Farbe nach Wahl unter:
(C) 6000 K Kaltweiss / 4.8W je Meter, 24V
(N) 4000 K Hellweiss / 4.8W je Meter, 24V
(W) 3000 K Warmweiss / 4.8W je Meter, 24V
- Vorsprung 60 mm



ACCVEL20

Oberes Paneel für Schrank, bis zu 200 mm H

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber



ACCVEL50

Oberes Paneel für Schrank, von 200 bis zu 500 mm H

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber



ADELED-24V

LED-Streifen für untere Schrankbeleuchtung

- LED IP54, Farbe nach Wahl unter:
(C) 6000 K Kaltweiss / 4.8W je Meter, 24V
(N) 4000 K Hellweiss / 4.8W je Meter, 24V
(W) 3000 K Warmweiss / 4.8W je Meter, 24V

**ACCZARSG**

Sockelelement aus ABS für Einzelschrank, satiniertes Alu-Finish

- Verstellbare FüÙe 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehö

**ACCZARDG**

Sockelelement aus ABS für Doppelschrank, satiniertes Alu-Finish

- Verstellbare FüÙe 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehö

**ACCZARSB**

Sockelelement aus ABS für Einzelschrank, weißes Finish

- Verstellbare FüÙe 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehö

**ACCZARDB**

Sockelelement aus ABS für Doppelschrank, weißes Finish

- Verstellbare FüÙe 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehö

**ACCZARSN**

Sockelelement aus ABS für Einzelschrank, schwarzes Finish

- Verstellbare FüÙe 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehö

**ACCZARDN**

Sockelelement aus ABS für Doppelschrank, schwarzes Finish

- Verstellbare FüÙe 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehö

follow us



**fit
interiors**

**furniture for gyms,
health and golf clubs,
spa&wellness, hotel,
medical and corporate**

visit www.fitinteriors.com